



KESTREL 5400 AG

El rastreador de estrés por calor de ganado Kestrel 5400 AG ofrece mediciones y monitoreo de microclimas en los lugares de campo, granero y casa de vacas.

La unidad contiene un sensor de temperatura de globo integrado y cálculos completos específicos para el ganado. Solo tiene que introducir los parámetros de la manada y del recinto para medir el índice de humedad de temperatura (THI) y el índice de carga térmica (HLI) y monitorear las unidades de carga térmica acumulada (AHLU). El rastreador de estrés por calor de ganado Kestrel 5400 AG está diseñado para ayudar a medir y manejar el estrés térmico de su rebaño, asegurando que maximice sus ganancias.

Kestrel 5400 AG se diseña y se construye para soportar el tratamiento áspero que recibirá en la industria agrícola.

MODELOS

- KESTREL 5400
- KESTREL 5400 AG
- KESTREL 5400 FW PRO

CARACTERÍSTICAS

- Registrador de datos duradero, portátil y fácil de usar con configuraciones de categorías personalizables, gráficos y estadísticas de medición
- La pantalla gráfica grande, de alta resolución y alto contraste, está retroiluminada para usar en condiciones de poca luz
- La conectividad LiNK impulsada por Bluetooth LE® proporciona comunicación inalámbrica a dispositivos móviles y computadoras.
- Resistente al polvo y al agua

USOS

- Agricultura
- Atletismo y Deportes al Aire Libre
- Entrenadores
- Construcción y HVAC/R
- Educación y uso del aula
- Gestión de las instalaciones
- Respuesta a materiales peligrosos
- Higiene industrial
- Militar



7771020109



informacion@agriavi.com



agriavi.com

Agriavi
Tecnología

MEDICIONES AMBIENTALES

	Temperatura
	Humedad relativa
	Sensación térmica
	Velocidad del viento actual
	Temperatura de bulbo húmedo
	Presión barométrica
	Altitud (Pies y metros)
	Punto de rocío
	Índice de estrés térmico
	Delta T
	Viento en contra/viento a favor
	Viento de costado
	Dirección de la brújula
	Temperatura del globo
	Límite de trabajo término TWL
	Altitud de densidad
	Presión de la estación
	Índice de carga térmica (HLI)
	Temperatura de bulbo húmedo de aspiración natural
	Índice de temperatura y humedad (THI)
	Unidades de carga térmica acumulada (AHLU)
	Temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT)

INCLUYE

- Cordón de cuello
- Pila AA de litio (vida útil promedio de 400 horas)
- Certificado de Conformidad
- Manual de instrucciones para el usuario



MODELOS

DEPORTES AL AIRE LIBRE



AGRICULTURA



HIGIENE INDUSTRIAL



ENTRENADORES



7771020109



informacion@agriavi.com



agriavi.com

Agriavi
Tecnología