

DUTTON-LAINSON 2500 LBS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Dutton-Lainson Company
Modelo	2500 lbs
Largo del malacate	24 cm
Ancho del malacate	15 cm
Altura del malacate	19.12 cm
Capacidad de arrastre	1134 kg

- Malacate manual/tirado/trinquete Dutton-Lainson® de 2 velocidades para aplicaciones de tracción horizontal
- Mango de conexión rápida de 9-1/2" con empuñadura ergonómica
- Funcionamiento de rueda libre para facilitar la extracción de la línea
- El trinquete reversible permite arrancar el cable o la correa en el tambor del cabrestante en cualquier dirección
- El sistema de eje de transmisión doble permite que el mango Quick-Attach cambie fácilmente de arranque de alta velocidad a baja marcha desde un lado, lo que requiere menos esfuerzo para cargas más pesadas
- Incluye kit de abrazadera para instalar el cable en el tambor del cabrestante
- Hecho en los EE. UU.

DUTTON-LAINSON 1100 LBS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Dutton-Lainson Company
Modelo	1100 lbs
Largo del malacate	17.5 cm
Ancho del malacate	9.3 cm
Altura del malacate	13.5 cm
Capacidad de arrastre	500 kg

- Malacate Dutton-Lainson® manual/tirador/trinquete para aplicaciones de tracción horizontal
- Mango de 7" con empuñadura ergonómica
- Funcionamiento de rueda libre para facilitar la extracción de la línea
- Acabado TUFFPLATE® zincado en hardware
- Incluye kit de abrazadera para instalar el cable en el tambor del cabrestante
- Hecho en los EE. UU.

NOTA: Estos malacates están construido para aplicaciones de tracción horizontal. Para aplicaciones de elevación vertical, pida un cabrestante de freno, un cabrestante de engranaje sin fin o un cabrestante eléctrico StrongArm® sin palanca de embrague.



BEESLEY INT 2000 LBS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Beesley International
Modelo	Malacate de Techo
Largo del malacate	18.5 cm
Ancho del malacate	14.5 cm
Altura del malacate	18 cm
Peso del malacate	5 kg
Capacidad de arrastre	907 kg

Todos los cabrestantes de engranajes sin fin de Beesley son verdaderos engranajes sin fin mecanizados. Muchos cabrestantes disponibles simplemente inclinan el conjunto de engranaje sin fin para unir los engranajes.

Beesley utiliza ángulos mecanizados precisos en el gusano y los engranajes de accionamiento para eliminar la unión. Esto, junto con los rodamientos sellados, ofrece el cabrestante de engranaje sin fin más suave disponible.

- Cabrestante de engranaje sin fin Beesley International para aplicaciones de tracción horizontal y elevación vertical
- El accionamiento de bucle permite montar el cabrestante fuera del alcance y operar con un gancho de pastor largo y, si se desea, con un taladro eléctrico de velocidad variable
- El carrete estándar deja de girar automáticamente cada vez que se detiene el arranque, bloqueando la carga en su lugar
- Sostendrá hasta 82' de cable de 7/32", hasta 59' de cable de 1/4" o hasta 49' de cable de 9/32" (no se recomiendan tamaños de cable más pequeños o más grandes que estos)
- Hecho en los EE. UU.

BEESLEY INT 3000 LBS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Beesley International
Modelo	Malacate de Techo
Largo del malacate	30 cm
Ancho del malacate	21 cm
Altura del malacate	22 cm
Peso del malacate	16 kg
Capacidad de arrastre	1360 kg

Este malacate es confiable y fácil de mantener, siendo perfecto para líneas de alimentación, entre otros. Es ampliamente utilizado en líneas de menos de 152 metros de largo. El marco soldado le da a este malacate una capacidad de 3000 libras y cuenta con un accesorio de grasa en el cubo para mantenerlo funcionando sin problemas año tras año.

Restaura tu cabrestante H-3000 de confianza con piezas originales: Beesley almacena una serie de piezas fácilmente reemplazables. Conjunto de embrague de repuesto - #5509

- Relación de engranajes 38:1
- Capacidad del tambor 1/8" 208 pies y 3/16" 94 pies
- Unidad 1/caja
- Hecho en los EE. UU.



PIOLA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GROSOR	PESO APROX.	METROS APROX.
3MM	10KG	1450M
4MM	10KG	970M
5MM	10KG	630M
6MM	10KG	470M
8MM	10KG	290M

Rollo de piola 100% poliéster de escaso grosor y extensión considerable para todo tipo de trabajos que se necesite de una piola de calidad. Resistente a rayos ultravioleta, ácidos y hongos. Garantizando resultados y obteniendo beneficios al momento de su uso.

NUDO



MEDIDAS

- 1/8"
- 3/16"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Beesley International
Modelo	3/16" diámetro 4mm 1/8" diámetro 3mm
Largo del malacate	Hierro
Ancho del malacate	4 mm

Material que otorga mayor resistencia ante la corrosión con cuerpo de acero y resistente a caídas.

POLEAS



Metálica fija

MEDIDAS

- 3 1/2
- 1 1/2



Plástica giratoria

MEDIDAS

- 1 7/8
- 7/8

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Beesley International
Modelo	3 1/2 límite de carga 680kg 1 1/2 límite de carga 100 kg
Tipo de polea	Pulido
Material	Fierro

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Marca	Beesley International
Modelo	7/8 límite de carga 60kg 1 7/8 límite de carga 100 kg
Tipo de polea	Pulida
Material	Aluminio