

Multifan 



Extractor de aire universal, con una amplia gama de ventiladores fiables y eficientes. Estos ventiladores están diseñados para un funcionamiento continuo en entornos extremos y son adecuados para uso en el exterior.

Control velocidad variable con reostato o frecuencímetro en los motores 3 fases.

CARACTERÍSTICAS

- Venturi de fibra de vidrio.
- Motor sellado a prueba de polvo, humedad y Agua.
- Aspas de propileno, bajo peso.
- Alto rendimiento y eficiencia energética.
- Alta Durabilidad y garantía de 3 años.

APLICACIONES

- Agrícola
- Plantas de Incubación
- Porcicultura
- Avicultura
- Ganado lechero
- Horticultura
- Industria

# PARTE	DIAMETRO	VOLTAJE	AMPS	CFM A 0"WC	CFM A 0.05"WC
V4E25K1M70100	10"	240V	0.4	880	845
V4E30K2M60100	12"	240V	0.8	1,450	1,385
V4E35K3M70100	14"	240V	1.2	2,150	2,075
V4E40K1M60100	16"	240V	1.3	3,000	2,890
V4E45K1M60100	18"	240V	1.7	3,800	3,675
V4E50K1M60100	20"	240V	2.2	4,900	4,775
V6E63K1M60100	24"	240V	3.1	7,150	6,960
V6E71K0M70100	28"	240V	3.4	7,900	7,615
V8E92K1M60100	36"	240V	3.3	11,700	10,925

Trifasico 220/440 disponibles